

东露阳公司简介

1996年成立于中国深圳的东露阳实业有限公司是从事制冷设备研发、制造、销售和服务为一体的现代化企业，历经近二十年的发展历程，成功地与众多知名企业完成配套与合作。通过不断的开拓与创新，已经成为工业制冷及商业冷冻产品的领先品牌。

东露阳始终将创新引领市场，打造制冷精品的产品理念融入产品的研发、制造、服务过程，产品涵盖商业冷冻产品、工业制冷产品、精密冷冻产品的各个领域，20多个系列的产品全部按照工业制造标准生产，代表着商业冷冻及工业制冷等领域最先进的制冷科技。

东露阳在中国深圳建有现代化工业园，作为制造基地和销售服务中心；已形成北京、上海、成都、武汉、沈阳、济南、温州、广州、深圳等统一规范的营销网络及服务网点，部分产品还大量出口欧美、澳洲以及东南亚等地区，为广大用户提供商业冷冻及工业制冷的解决方案。



双温双控激光冷水机 DIC100ADH-LD2 技术参数

机器型号		DIC100ADH-LD2	
额定制冷量	W	29000	
	Btu/h	99760	
	kCal/h	24940	
电源		380V/3N~/50Hz	
制冷剂		R22	
压缩机功率	W	8750	
电热管功率	W	4000	
风机功率	W	550×2	
常温水泵	功率	W	370
	扬程范围	m	26~51
	流量范围	L/min	6~35
冷冻水泵	功率	W	1100
	扬程范围	m	34~71
	流量范围	L/min	20~66.7
使用范围	环境温度	℃	≤40
	常温水	℃	环境同调 (或设定 8~35)
	冷冻水温度	℃	8~30
水箱容积	L	130	
流量开关		断开: ≤0.3bar	
常温进出水接口		Φ19mm 宝塔	
冷冻进出水接口		Φ32mm 宝塔 (Φ25mm 宝塔可选)	
排污口	inch	4 分内牙	
外形尺寸 L×D×H	mm	850×1980×1972	
机器约重	kg	489	

注: 工况参数为: 环境温度 30℃, 出水温度 22℃, 控制精度 ±0.5~±1.0℃。

产品外观图



外形尺寸 L×D×H: 850×1980×1972mm